



**FME - 30**



**TR**

Model	<b>FME - 30</b>
Kapı Tipi	Blok Kapı
Soğutulan Hacim(Litre)	30
Ebatlar WxDxH (mm.)	404 x 425 x 528
Koli Ebatları	440 x 440 x 580
Net Ağırlık - Kg.	12.50
Brüt Ağırlık - Kg.	13.50
Enerji Grubu	220-230 V 60 W 50 Hz
Enerji Tüketimi ( kWh/24h)	0,9
Soğutma Ünitesi	Absorbe
Isı Kontrolü - Termostat	Mekanik
	Elektronik (Opsiyonel)
Dış Gövde	PVC Kaplama Sac
İzolasyon	Poliüretan Köpük
Kapı Açılış Yönü	Sağ (Talep doğrultusunda sola açılır)

**EN**

Model	<b>FME - 30</b>
Door Type	Block Door
Cooling Volume(Liter)	30
Dimensions WxDxH (mm.)	404 x 425 x 528
Carton Package Dimensions	440 x 440 x 580
Net Weight - Kg.	12.50
Gross Weight - Kg.	13.50
Power Rating	220-230 V 60 W 50 Hz
Power Consumption ( kWh/24h)	0,9
Cooling System	Ammonia
Temperature Control - Thermostat	Mechanical
	Electronical (Optional)
Exterior Cabinet	Coated Steel
Insulation	Polyurethane Foam
Door Opening Direction	Right (Left opening possible upon request on order)



**FME - 30 G**



**TR**

Model	<b>FME - 30 G</b>
Kapı Tipi	Cam Kapı
Soğutulan Hacim(Litre)	30
Ebatlar WxDxH (mm.)	404 x 420 x 539
Koli Ebatları	440 x 440 x 590
Net Ağırlık - Kg.	14.50
Brüt Ağırlık - Kg.	15.50
Enerji Grubu	220-230 V 60 W 50 Hz
Enerji Tüketimi ( KWh/24h)	0,9
Soğutma Ünitesi	Absorbe
Isı Kontrolü - Termostat	Mekanik
	Elektronik (Opsiyonel)
Dış Gövde	PVC Kaplama Sac
İzolasyon	Poliüretan Köpük
Kapı Açılış Yönü	Sağ (Talep doğrultusunda sola açılır)

**EN**

Model	<b>FME - 30 G</b>
Door Type	Glass Door
Cooling Volume(Liter)	30
Dimensions WxDxH (mm.)	404 x 420 x 539
Carton Package Dimensions	440 x 440 x 590
Net Weight - Kg.	14.50
Gross Weight - Kg.	15.50
Power Rating	220-230 V 60 W 50 Hz
Power Consumption ( KWh/24h)	0,9
Cooling System	Ammonia
Temperature Control - Thermostat	Mechanical
	Electronical (Optional)
Exterior Cabinet	Coated Steel
Insulation	Polyurethane Foam
Door Opening Direction	Right (Left opening possible upon request on order)



**FME - 40**



**TR**

Model	<b>FME - 40</b>
Kapı Tipi	Blok Kapı
Soğutulan Hacim(Litre)	40
Ebatlar WxDxH (mm.)	433 x 432 x 557
Koli Ebatları	470 x 460 x 620
Net Ağırlık - Kg.	13.50
Brüt Ağırlık - Kg.	14.50
Enerji Grubu	220-230 V 60 W 50 Hz
Enerji Tüketimi ( KWh/24h)	1
Soğutma Ünitesi	Absorbe
Isı Kontrolü - Termostat	Mekanik
	Elektronik (Opsiyonel)
Dış Gövde	PVC Kaplama Sac
İzolasyon	Poliüretan Köpük
Kapı Açılış Yönü	Sağ (Talep doğrultusunda sola açılır)

**EN**

Model	<b>FME - 40</b>
Door Type	Block Door
Cooling Volume(Liter)	40
Dimensions WxDxH (mm.)	433 x 432 x 557
Carton Package Dimensions	470 x 460 x 620
Net Weight - Kg.	13.50
Gross Weight - Kg.	14.50
Power Rating	220-230 V 60 W 50 Hz
Power Consumption ( KWh/24h)	1
Cooling System	Ammonia
Temperature Control - Thermostat	Mechanical
	Electronical (Optional)
Exterior Cabinet	Coated Steel
Insulation	Polyurethane Foam
Door Opening Direction	Right (Left opening possible upon request on order)



**FME - 40 G**



**TR**

Model	<b>FME - 40 G</b>
Kapı Tipi	Cam Kapı
Soğutulan Hacim(Litre)	40
Ebatlar WxDxH (mm.)	433 x 432 x 568
Koli Ebatları	470 x 460 x 630
Net Ağırlık - Kg.	15.50
Brüt Ağırlık - Kg.	16.50
Enerji Grubu	220-230 V 60 W 50 Hz
Enerji Tüketimi ( KWh/24h)	1
Soğutma Ünitesi	Absorbe
Isı Kontrolü - Termostat	Mekanik
	Elektronik (Opsiyonel)
Dış Gövde	PVC Kaplama Sac
İzolasyon	Poliüretan Köpük
Kapı Açılış Yönü	Sağ (Talep doğrultusunda sola açılır)

**EN**

Model	<b>FME - 40 G</b>
Door Type	Glass Door
Cooling Volume(Liter)	40
Dimensions WxDxH (mm.)	433 x 432 x 568
Carton Package Dimensions	470 x 460 x 630
Net Weight - Kg.	15.50
Gross Weight - Kg.	16.50
Power Rating	220-230 V 60 W 50 Hz
Power Consumption ( KWh/24h)	1
Cooling System	Ammonia
Temperature Control - Thermostat	Mechanical
	Electronical (Optional)
Exterior Cabinet	Coated Steel
Insulation	Polyurethane Foam
Door Opening Direction	Right (Left opening possible upon request on order)





**FME - 60**



**TR**

Model	<b>FME - 60</b>
Kapı Tipi	Blok Kapı
Soğutulan Hacim(Litre)	60
Ebatlar WxDxH (mm.)	477 x 480 x 583
Koli Ebatları	510 x 500 x 670
Net Ağırlık - Kg.	16
Brüt Ağırlık - Kg.	17.50
Enerji Grubu	220-230 V 75 W 50 Hz
Enerji Tüketimi ( KWh/24h)	1.3
Soğutma Ünitesi	Absorbe
Isı Kontrolü - Termostat	Mekanik
	Elektronik (Opsiyonel)
Dış Gövde	PVC Kaplama Sac
İzolasyon	Poliüretan Köpük
Kapı Açılış Yönü	Sağ (Talep doğrultusunda sola açılır)

**EN**

Model	<b>FME - 60</b>
Door Type	Block Door
Cooling Volume(Liter)	60
Dimensions WxDxH (mm.)	477 x 480 x 583
Carton Package Dimensions	510 x 500 x 670
Net Weight - Kg.	16
Gross Weight - Kg.	17.50
Power Rating	220-230 V 75 W 50 Hz
Power Consumption ( KWh/24h)	1.3
Cooling System	Ammonia
Temperature Control - Thermostat	Mechanical
	Electronical (Optional)
Exterior Cabinet	Coated Steel
Insulation	Polyurethane Foam
Door Opening Direction	Right (Left opening possible upon request on order)



**FME - 60 G**



**TR**

Model	<b>FME - 60 G</b>
Kapı Tipi	Cam Kapı
Soğutulan Hacim(Litre)	60
Ebatlar WxDxH (mm.)	477 x 480 x 594
Koli Ebatları	510 x 500 x 670
Net Ağırlık - Kg.	18.50
Brüt Ağırlık - Kg.	20
Enerji Grubu	220-230 V 75 W 50 Hz
Enerji Tüketimi ( KWh/24h)	1.3
Soğutma Ünitesi	Absorbe
Isı Kontrolü - Termostat	Mekanik
	Elektronik (Opsiyonel)
Dış Gövde	PVC Kaplama Sac
İzolasyon	Poliüretan Köpük
Kapı Açılış Yönü	Sağ (Talep doğrultusunda sola açılır)

**EN**

Model	<b>FME - 60 G</b>
Door Type	Glass Door
Cooling Volume(Liter)	60
Dimensions WxDxH (mm.)	477 x 480 x 594
Carton Package Dimensions	510 x 500 x 670
Net Weight - Kg.	18.50
Gross Weight - Kg.	20
Power Rating	220-230 V 75 W 50 Hz
Power Consumption ( KWh/24h)	1.3
Cooling System	Ammonia
Temperature Control - Thermostat	Mechanical
	Electronical (Optional)
Exterior Cabinet	Coated Steel
Insulation	Polyurethane Foam
Door Opening Direction	Right (Left opening possible upon request on order)